

D3



NOVA!
REABILITAÇÃO

“Dotada de um sistema de encaixe extraordinariamente flexível para se **adaptar a ripados com diferenciais entre 35 e 39 cm.**”

1 Detalhe da aplicação feita para o stand CS Tektónica. Lisboa, Maio de 2011. Na imagem com Beirado 65.



2 Detalhe da aplicação com indicação de ripa variável. Stand CS Tektónica 2011.



D3



Novo modelo de telha marselha vocacionado para a reabilitação. Dotada de um sistema de encaixe extraordinariamente flexível para se adaptar a ripados com diferenciais entre 35 e 39 cm, a **D3** permite adaptar-se à maioria dos ripados pré-existent, actuais ou antigos, sem que desse facto resulte qualquer redução na sua estanqueidade.

Dimensões da telha (aprox.)	44,4 x 26,5 cm
Peso da telha (aprox.)	3,7 kg
Telhas por m ² (aprox.)	(ripado 350 mm) 12,8 (ripado 390 mm) 11,5
Telhas por palete	280
Peso por palete (aprox.)	1036 kg
Medida de ripado	35 a 39 cm
Recobrimento transv. médio (aprox.) 1 coluna de 4 telhas	88,8 cm

Disponível em:
Vermelho Natural, Envelhecida e Natural Rústico.

Ideal para a reabilitação de coberturas em telha.

